

# BARIL

Fiche Technique / Spec Sheet

B35-9320-00-xxx

STYLE X FONCTION

## Description

- Valve thermostatique complète avec dérivateur 2 voies et douchette
- Support de douchette à 2 positions
- Brut en un morceau facile à installer
- Plaque de laiton solide
- Complete thermostatic valve with 2-way diverter and handshower
- 2 positions shower holder
- Easy to install one-piece rough
- Solid brass plate

## Cartouche / Cartridge

Température / Temperature      Dérivateur / Diverter  
- CAR-3404-00                      - CAR-9530-03

## Finis disponibles / Available finishes

PLA:    K (Noir Mat / Matte Black) , I (Mist / Mist)  
MAN:    K (Noir Mat / Matte Black) , I (Mist / Mist) , J (Or Clair / French Gold)  
DOU:    K (Noir Mat / Matte Black) , I (Mist / Mist)

## Débit / Flow rate

Valve  
- 30 l/min (8 gpm) - 80 psi  
- 8 gpm - 80 psi

Douchette / Hand Shower (pour option écologiques / for eco friendly options)

B35-9230-00-xxx	B35-9320-00-xxx-175
- 7,6 l/min - 80 psi - 2 gpm - 80 psi	- 6,6 l/min - 80 psi - 1.75 gpm - 80 psi



## Inclus / Included

