

DOU-2604-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards



*



Douchette 1 jet anti-calcaire

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Jet simple
- Jets faciles à nettoyer
- Construction en laiton

Options d'économie d'eau

- DOU-2604-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- DOU-2604-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- KM : Noir titane
- GG : Or

FR

1-spray anti-limestone hand shower

Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi
- Single spray pattern
- Easy-to-clean nozzles
- Brass construction

Water saving options

- DOU-2604-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- DOU-2604-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- KM: Black titanium
- GG: Gold

EN

