

BARIL

Fiche Technique / Spec Sheet

DSP-2584-19-xx

STYLE X FONCTION

Description

- Douchette 3 jets anti-calcaire sur raccord mural
- Mécanisme 3 jets : pluie, brume et mélange des deux
- Mécanisme à bouton poussoir
- Jets de silicone faciles à nettoyer
- Coude de raccordement mural en laiton, connexion 1/2" F
- Boyau flexible de 59" (150 cm) double agrafe, écrou tournant conique 1/2" femelle avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis
- 3-spray anti-limestone hand shower on wall-mounted supply elbow
- 3-spray mechanism: rain, mist and mix of the two
- Push-button mechanism
- Easy-to-clean silicone nozzles
- Wall-mounted supply brass elbow, 1/2" F connection
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating conical nut 1/2" female with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- KK: Noir mat / Matte Black
- LL: Laiton satiné / Satin Brass
- BB: Blanc / White
- GG: Or / Gold
- NN: Nickel brossé / Brushed Nickel
- YY: Nickel poli / Polished nickel
- VV: Cuivre satiné / Satin copper
- TT: Bronze vénitien / Venetian bronze

Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

| DSP-2584-19-xx | DSP-2584-19-xx-175 | DSP-2584-19-xx-150 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| - 7,6 l/min - 80 psi | - 6,6 l/min - 80 psi | - 5,7 l/min - 80 psi |
| - 2.0 gpm - 80 psi | - 1.75 gpm - 80 psi | - 1.5 gpm - 80 psi |

